

ATRACTO پوشش دکوراتیو متالیک پایه اکریلیک دارای امولسیون ابریشمی، نقره ای و طلایی صدفی است.

### سطوح قابل اجرا

بر روی انواع دیوار، گچ، سطوح بتنی و چوبی پس از آماده سازی سطح قابل اجرا می باشد. این محصول در کنار افکت های فینیش ویژه خود اجرا می گردد.

### ویژگی ها

- رنگدانه های متالیک موجود در آن به دیوار ظاهری درخشان و دکوراتیو می بخشد.
- رنگدانه های زنده و روشن، درخششی پر زرق و برق بر روی سطح ایجاد می کند.
- نفوذپذیری بالای بخار آب باعث خروج بخار آب می شود و سطح را قادر به تنفس می کند.
- بر پایه آب است و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب نمی رساند.
- خاصیت معطر آن بوی مطبوعی را در حین استفاده ایجاد می کند.

### آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود.

### روش اجرا

- باید به طور همگن و بدون رقیق شدن مخلوط شود.
- در اولین لایه، ATRACTO باید با ماله یا فرچه اعمال شود.
- لایه دوم را می توان با استفاده از ماله یا فرچه دوباره با ایجاد جلوه دلخواه تکمیل کرد.
- حداقل ۶ ساعت باید بین هر لایه فاصله باشد.

- محیط اجرا باید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد در مدت ۲۴ ساعت در طول و بعد از استفاده نگهداری شود.

### زمان خشک شدن:

۵ تا ۶ ساعت برای خشک شدن در حد لمس و ۲۴ ساعت برای خشک شدن کامل در شرایط محیطی ۲۳ درجه سانتی

گراد بگذارید.

### پوشش دهی:

بسته به صافی سطح، تخلخل آن و روش های اعمال، برای یک لایه

### ATTRACTO

- ۱ لیتر ۸ تا ۱۲/۵ متر مربع سطح را پوشش می دهد
- ۱ کیلوگرم ۶/۵ - ۱۰/۰ متر مربع سطح را پوشش می دهد
- مصرف رنگ برای مترهاژ ۱ متر مربع ۸۰-۱۲۵ میلی لیتر و ۱۰۰-۱۵۰ گرم می باشد.