

بتن دکو متریال پوششی دکوراتیو مبتنی بر امولسیون اکریلیک، آهک طبیعی افزوده شده است که با ماله اعمال می شود و ظاهر بتن اکسپوز دارد. این محصول که در سطوح داخلی استفاده می شود، در نسخه خارجی نیز موجود است

سطوح قابل اجرا

قابل اجرا بر روی سطوح معدنی مانند گچ سیاه، بتن، تخته سیمانی، گچ گچی، گچ تخته، تخته سه لا ثابت و سطوح رنگ شده قدیمی بر روی سطوح داخلی و خارجی.

ویژگی‌ها

- دارای افکت بتن اکسپوز است.
- خاصیت قلیایی بالایی دارد و متورم نمی شود و ترک نمی خورد.
- اگرچه اجازه نمی دهد آب از بیرون وارد شود، اما با توانایی خود در دفع رطوبت از داخل، به ساختمان ها اجازه تنفس می دهد.
- این ماده بر پایه آب است و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب نمی رساند.
- بدون بو می باشد.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم‌رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

- محصول را تا زمانی که کاملاً یکنواخت شود هم بزنید. در صورت نیاز می توانید به مقدار لازم آب تمیز اضافه کنید.
- پس از خشک شدن کامل پرایمر با استفاده از ماله مخصوص، برای لایه اول بتن دکو را بر روی سطح اعمال کنید.
- پس از ۵ تا ۶ ساعت در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد، لایه دوم را به همان شکل اعمال نمایید.
- در صورت نیاز به افکت خاص، با ابزار مخصوص و ماله می توانید تکسچر مورد نظر را اعمال کنید.
- در زمان اجرا و پس از اتمام اجرا دمای محیط را بین +۵ و +۳۵ درجه سانتیگراد نگه دارید.

زمان خشک شدن

دردمای 23 درجه سانتی گراد زمان لمس 5-6 ساعت و زمان خشک شدن کامل 24-48 ساعت است.

مصرف

مصرف متریال بتن دکو برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک های اجرایی به شرح زیر می باشد:

1/5 تا 1/8 متر مربع با یک لیتر

0/85 تا 1 متر مربع با 1 کیلوگرم

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، می توان آن را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +5 تا +35 درجه سانتی گراد نگهداری کرد.