

DECOSTUCCO پوشش دکوراتیو خمیری بر پایه اکریلیک حاوی انواع مختلف کوارتز، سنگ آهک و رنگدانه است که با ماله یا کاردک اجرا می شود و پس از پرداخت نهایی ظاهری براق ایجاد می کند.

سطوح قابل اجرا

بر روی انواع دیوار، گچ ، سطوح بتنی و چوبی پس از آماده سازی سطح قابل اجرا می باشد.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود.
بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

- دکو استوکو قبل از استفاده باید به خوبی مخلوط شود.
- سپس یک لایه با ماله فولادی بر روی سطح اعمال می شود.
- در صورت صاف نبودن سطح ، لایه دوم را بر روی سطح اجرا می شود.
- ۲۴ ساعت پس از اجرای متریال، سطح کار را با سنباده ریز پرداخت بنزید و سپس طرح مورد نظر را با ماله یا کاردک روی آن اجرا نمایید.
- برای بدست آوردن براقیت در استوکو، با استفاده از ماله استیل دوزنقه سطح کار را پرداخت زده و سپس با استفاده از وکس مخصوص دکو استوکو پولیش نهایی را اعمال نمایید.
- دمای محیط باید حین استفاده و پس از اتمام کار حداقل ۵+ و حداکثر ۳۵+ درجه سانتی گراد باشد.

زمان خشک شدن

در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد زمان لمس ۲ تا ۳ ساعت و زمان خشک شدن کامل ۲۴ ساعت است.

مصرف

مصرف متریال دکو استوکوکو برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک های اجرایی به شرح زیر می باشد:

۲/۸۵ تا ۴/۳۰ متر مربع با یک لیتر

۱/۶۵ تا ۲/۵۰ متر مربع با ۱ کیلوگرم

میزان مصرف متریال در هر متر مربع، ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم می باشد.

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، می توان آن را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +5 تا +35 درجه سانتی گراد نگهداری کرد.