

MIRZASTO پوشش دکوراتیو امولسیونی مبتنی بر اکریلیک است. این متریال با خواص خمیری که دارد

به دیوارها بافت و ظاهری زیبا می بخشد.

سطوح قابل اجرا

بر روی انواع دیوار، گچ ، سطوح بتنی و چوبی پس از آماده سازی سطح قابل اجرا می باشد. این محصول در کنار افکت های فینیش ویژه خود اجرا می گردد.

ویژگیها

- به واسطه مواد پرکننده خاصی که دارد به راحتی قابل اجراست.
- بافت و سنباده را می توان به راحتی انجام داد.
- به دلیل نفوذپذیری بخار بالا، به سطح اجازه می دهد تا بخار را تخلیه کند و تنفس پذیر باشد.
- در اجرای میرزاستو با مشکل خشک شدن سریع مواجه نمی شوید زیرا ویژگی های محصول مانع از این مشکل می شود.
- از آنجایی که پایه آب است، برای سلامت انسان و محیط زیست بی ضرر است.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود.

روش اجرا

- میرزاستو را به صورت همگن و بدون نیاز به رقیق شدن مخلوط نمایید.
- با استفاده از ماله استیل به آرامی در ۱ تا ۲ متر مربع اجرا کنید. سپس با توجه به بافت مورد نظر، با ماله استیل فلکس، بافت مورد نظر را ایجاد کنید.
- قبل از خشک شدن میرزاستو، می توانید بافت مورد نظر را تغییر و دوباره اعمال نمایید.

- ۴ ساعت در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد صبر کنید و سپس با سنباده نرم سطح کار را سنباده بزنید.
- در نهایت، طبق کاتالوگ رنگ، ابتدا می توان EFFECT FINISH رنگی را یکی پس از دیگری اعمال کرد (۳ ساعت بین لایه های EFFECT FINISH صبر کنید)
- دمای محیط کاربرد باید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد در حین استفاده و ۲۴ ساعت پس از آن حفظ شود.

زمان خشک شدن:

۴ تا ۵ ساعت برای خشک شدن با لمس و ۲۴ ساعت برای خشک شدن کامل در شرایط محیطی ۲۳ درجه سانتی گراد بگذارید.

پوشش دهی:

بسته به صافی سطح، تخلخل آن و روش های اعمال، برای یک لایه ۱ لیتر

۴-۵ متر مربع سطح را پوشش می دهد

۱ کیلوگرم ۲/۳ تا ۲/۹ متر مربع را پوشش می دهد

مصرف رنگ در ۱ متر مربع:

حجم ۲۰۰-۲۵۰ میلی لیتر و ۳۵۰-۴۵۰ گرم است.