

OBIANTE متریال پوششی دکوراتیو برای دیوار داخلی است که حاوی پودر مرمر طبیعی بر پایه آهک بوده و از مخلوط مواد معدنی طبیعی ساخته شده است.

سطوح قابل اجرا

قابل اجرا بر روی انواع دیوار، گچ، بتن اکسپوز و سطوح چوبی پس از آماده سازی سطح. این محصول به دیوارهای داخلی عمق و شخصیت می بخشد.

ویژگی‌ها

- اجرای آن آسان است.
- قدرت پرکنندگی فوق العاده ای دارد. در یک لایه اجرا می شود.
- نفوذپذیری بخار آب بالایی دارد که باعث تنفس پذیری عالی دیوار می شود.
- بدلیل وجود آهک طبیعی در محتوای آن به طور طبیعی در برابر باکتری ها و کپک ها مقاوم است.
- بر پایه آب است.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم‌رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

- قبل از استفاده، OBIANTE باید با کاردک بدون رقیق نمودن کاملاً مخلوط شده تا نرم شود.
- سپس OBIANTE را با مالۀ فولادی به صورت تک لایه و به ضخامت مورد نظر روی سطح اعمال می شود.
- در حالی که محصول هنوز مرطوب است، الگوهای مختلفی را با ابزار مخصوص ایجاد نمایید.
- پس از ۲۰ دقیقه در دمای 23 ± 2 درجه سانتیگراد، زمانی که محصول شروع به سفت شدن کرد، سطح را با مالۀ فولادی صیقلی و صاف نمایید. برای اطمینان از صافی و لغزنده بودن سطح، آب تمیز بر روی محصول OBIANTE اسپری نمایید.
- دمای محیط باید حین استفاده و پس از اتمام کار حداقل $+5$ و حداکثر $+35$ درجه سانتیگراد باشد.

زمان خشک شدن

دردمای ۲۳ درجه سانتی گراد زمان لمس ۵ تا ۶ ساعت و زمان خشک شدن کامل ۲۴ ساعت است.

مصرف

مصرف متریال بتن دکو برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک های اجرایی به شرح زیر می باشد:

۱/۰۵ تا ۱/۴۰ متر مربع با یک لیتر

۰/۶۵ تا ۰/۸۵ متر مربع با ۱ کیلوگرم

میزان مصرف متریال در هر متر مربع، ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم می باشد.

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، می توان آن را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +5 تا +35 درجه سانتی گراد نگهداری کرد.