

PATINALUSSO پوشش دکوراتیو صدفی است که برای استفاده داخلی طراحی شده است. دارای بافت مرواریدی است و برای اجرا بر روی سطوح اجرا شده با میکروسمنت ها و پوشش های دکوراتیو اکریلیک استفاده می شود و ظاهر متالیک و مرواریدی به سطح کار می بخشد.

سطوح قابل اجرا

بر روی انواع میکروسمنت ها و پوشش های دکوراتیو داخلی قابل اجرا می باشد.

ویژگی‌ها

- براقیت سطح کار را با فینیش نهایی مرواریدی نقره ای یا طلایی افزایش می دهد.
- به کمک وکس موجود در داخل محصول، سطحی صاف ایجاد می کند.
- بر پایه آب بوده و هیچ گونه ضرری برای سلامت انسان و محیط زیست ندارد.
- بدون بو می باشد.

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم‌رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

۱-۱ شرایط محیطی و سطح کار

- در حین استفاده و تا ۲۴ ساعت پس از استفاده باید از حفظ دمای محیط اطمینان حاصل شود. (بین حداقل +۵ و حداکثر +۳۵ درجه سانتیگراد)
- در حین استفاده باید اطمینان حاصل شود که رطوبت محیط زیر ۷۵ درصد باشد.
- اطمینان یابید که مقدار رطوبت سطح کار کمتر از ۱۰ درصد باشد.

اجرای متریال

- Patinalusso باید بدون رقیق کردن، پس از مخلوط شدن همگن، در یک لایه نازک با استفاده از ماله اعمال شود.
 - پس از خشک شدن محصول، سطح باید با یک پارچه تمیز و خشک یا دستگاه پولیش صیقل داده شود.
 - جدا از روش استاندارد اعمال، می‌توان تکنیک‌های مختلفی را به صورت اختیاری با استفاده از قلم‌مو توسعه داد.
 - برای اطلاعات دقیق‌تر در مورد نحوه اعمال، می‌توانید ویدیوهای مربوط به نحوه اعمال محصول را تماشا کنید.
- اگر در یک پروژه بیش از یک سری استفاده می‌شود، توصیه می‌شود قبل از اعمال، آنها را به نسبت مساوی مخلوط کنید تا از تفاوت‌های ناشی از سری اعمال جلوگیری شود.

روتوش موضعی توصیه نمی‌شود. در مواردی که نیاز به روتوش است، توصیه می‌شود محصول را دوباره روی کل سطح آسیب‌دیده اعمال کنید.

زمان خشک شدن

دردمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد زمان لمس ۱ تا ۲ ساعت و زمان خشک شدن کامل ۲۴ ساعت است.

مصرف

مصرف متریال PATINALUSSO برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

۱۶ تا ۲۰ متر مربع با یک لیتر

۱۵ تا ۱۹ متر مربع با ۱ کیلوگرم

میزان مصرف متریال در هر متر مربع، ۵۲ تا ۶۲ گرم و ۵۰ تا ۶۰ میلی لیتر می‌باشد.

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، می‌توان به مدت ۲ سال در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری کرد.