

SANDECO ART

یک پوشش دکوراتیو متالیک دانه دار بر پایه امولسیون اکریلیک و بیس های سیلور و طلائی است.

SANDECO ART VELVET به طور کلی دارای ویژگی های یکسانی است و همچنین دارای ویژگی های دانه ریز تر و نرم تر است.

سطوح قابل اجرا

بر روی انواع دیوار، گچ ، سطوح بتنی و چوبی پس از آماده سازی سطح قابل اجرا می باشد. این محصول در کنار افکت های فینیش ویژه خود اجرا می گردد.

ویژگی ها

- رنگدانه های آلی و معدنی موجود در آن بافتی پر جنب و جوش، روشن و دانه دانه بر روی سطح ایجاد می کند.
- به لطف رنگدانه های متالیک و پرکننده های ویژه ای که دارد ظاهری شیک و دکوراتیو می دهد.
- نفوذپذیری بالای بخار آب باعث خروج بخار آب می شود و سطح را قادر به تنفس می کند.
- بر پایه آب است و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب نمی رساند.
- خاصیت معطر آن بوی مطبوعی را در حین استفاده ایجاد می کند

آماده سازی سطح

پس از تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود. بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود.

روش اجرا

- پس از استفاده از پرایمر، **Sandeco Art / Sandeco Art Velvet** باید با استفاده از یک قلم کات بدون رقیق شدن، در یک لایه روی سطح اعمال شود.
- در حالی که محصول هنوز خیس است، از حرکات دایره ای یا مستقیم با قلم مو استفاده کنید تا الگو و جلوه دلخواه روی سطح ایجاد شود.

- اجرای Sandeco Art Velvet مشابه Sandeco Art است. تنها تفاوت این است که پس از ایجاد بافت، محصول را با یک کاردک یا ماله پلاستیکی میسایند تا سطح صافی حاصل شود.
- در طول استفاده و ۲۴ ساعت پس از آن، دمای محیط باید بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد حفظ شود.

زمان خشک شدن:

۴ تا ۵ ساعت برای خشک شدن در حد لمس و ۲۴ ساعت برای خشک شدن کامل در شرایط محیطی ۲۳ درجه سانتی گراد بگذارید.

پوشش دهی:

بسته به صافی سطح، تخلخل آن و روش های اعمال، برای یک لایه

- ۱ لیتر ۶/۵ تا ۸/۵ متر مربع سطح را پوشش می دهد
- ۱ کیلوگرم ۵ - ۶/۵ متر مربع سطح را پوشش می دهد
- مصرف رنگ برای مترائ ۱ متر مربع ۱۶۰-۱۲۰ میلی لیتر و ۲۰۰-۱۵۰ گرم می باشد.