

TRAVERTINO یک متریال داخلی با پایه معدنی، طبیعی و دکوراتیو است که ظاهری تراورتن را بر روی سطح اعمال می کند.

سطوح قابل اجرا

قابلاجرا بر روی سطوح معدنی مانند گچ سیاه، بتن، پانل سیمانی، پانل های گچی، کناف، تخته سه لا ثابت و سطوح رنگشده قدیمی داخل ساختمان.

ویژگیها

- دارای افکت تراورتن است.
- متریالی است که با مهارت اجرا کننده قابلیت ایجاد بافت های متفاوت را دارد.
- اگرچه اجازه نمی دهد آب از بیرون وارد شود، اما با توانایی خود در دفع رطوبت از داخل، به ساختمان ها اجازه تنفس می دهد.
- این ماده بر پایه آب است و به سلامت انسان و محیط زیست آسیب نمی رساند.
- بدون بو می باشد.

آماده سازی سطح

پساز تمیز کردن انواع کثیفی، روغن، رنگ متورم و گرد و غبار از سطوح اجرا، عیوب سطح داخلی باید اصلاح شود.

بر روی سطوح رنگ شده قدیمی و تازه رنگ شده باید پرایمر اعمال شود. استفاده از پرایمر هم رنگ پیشنهاد می شود.

روش اجرا

- محصول TRAVERTINO به صورت رقیق نشده با ماله مخصوص و با ضخامت حداقل ۱ میلی متر برای لایه اول استفاده می شود.
- لایه دوم حداقل ۶ ساعت پس از اجرای لایه اول اعمال می شود.
- قبل از اینکه لایه دوم کاملاً خشک شود، با ابزار مخصوص روی سطح اعمال می شود.
- سپس سطح را با ماله مخصوص چلا می دهند تا سطح صافی به دست آید.
- در زمان اجرا و پس از اتمام اجرا دمای محیط را بین +۵ و +۳۵ درجه سانتیگراد نگه دارید.

زمان خشک شدن

در دمای 23 درجه سانتی گراد زمان لمس ۲-۳ ساعت و زمان خشک شدن کامل 48 ساعت است.

مصرف

مصرف متریال بتن دکو برای اجرای یک لایه با در نظر گرفتن نوع سطح، قابلیت جذب و تکنیک های اجرایی به شرح زیر می باشد:

۱/۵ تا ۱/۸ متر مربع با یک لیتر

۰/۸۰ تا ۱ متر مربع با ۱ کیلوگرم

نگهداری

در بسته بندی باز نشده، میتوان آن را در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید بین +5 تا +35 درجه سانتیگراد نگهداری کرد.